



EXPERT
ELECTRONICS



MOVILSON
S.R.L.





VS-1

Codigo: 8801

Especificaciones Técnicas: • Medida de 8 a 16,5 V • Secuenciador con 5 salidas • Protección de alto y bajo voltaje (menos de 10v o más de 16.5v) • Función de retención (muestra el valor de voltaje medido más bajo) • Función encendida (mantiene el voltaje encendido y las salidas apagadas independientemente del reproductor de CD o del procesador) • Dimensiones: 55 x 100 x 20 mm • Peso: 0,08 kg



VEX 1.0

Codigo: 8802

Especificaciones Técnicas: • Voltaje metro compacto • Medida de 8 a 16,5 V • Dimensiones: 40 x 55 x 17 mm • Peso: 0,06 kg



X4 AIR

Codigo: 8794

Especificaciones Técnicas: • 4 canales • Enrutamiento de canales • 15 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETRASO • RESET • Control a través de la aplicación, disponible para iOS y Android • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 150 x 110 x 43 mm • Peso: 0,30 kg



X6 AIR

Codigo: 8795

Especificaciones Técnicas: • 6 canales • Enrutamiento de canales • 28 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETRASO • RESET • Control a través de la aplicación, disponible para iOS y Android • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 150 x 110 x 43 mm • Peso: 0,30 kg



X8 AIR

Codigo: 8796

Especificaciones Técnicas: • 8 canales • Enrutamiento de canales • 28 bandas de EQ de entrada • 1 banda de EQ paramétrica por canal • MUTE • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • A través de App Control * Disponible iOS y Android • Preajuste con todos los ajustes • Frecuencia de corte: 20 Hz a 20 kHz • Tipos de corte: Linkwitz-Riley / Butterworth / Bessel • Atenuaciones : 6/12/18/24/36 / 48dB / 80 • Bandas EQ IN: 28 bandas • Ganancia EQ IN : -12a + 12dB • Entradas (izquierda / derecha) • Número de entradas: 4 • Tipo: Simétrico eléctrico • Conectores: RCA • Nivel máximo de entrada: 4,00 Vrms (+ 14 dBu) • Impedancia de entrada: • Número de salidas: 8 • Nivel de entrada máximo: 100 Kohms • Tasa de bits: • Voltaje CC: • Tamaño: 15 x 11 cm



PX1 R LINE CONNECT

Codigo: 8798

Especificaciones Técnicas: • 4 canales de salida • Enrutamiento de canal • 15 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • Silencio, fase, limitador, ganancia, retardo y reinicio • Interfaz bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones



PX8.2 HI CONNECT

Codigo: 8797

Especificaciones Técnicas: • Entradas HI-INPUT con control remoto automático • 8 canales de salida • Enrutamiento de canales • 15 bandas de ecualización de entrada • 3 bandas de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • Interfaz Bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 120 x 250 x 30 mm • Peso: 0,42 kg



PX2 R LINE CONNECT

Codigo: 8799

Especificaciones Técnicas: • 6 canales de salida + auxiliar • Enrutamiento de canales • 28 bandas de ecualización de entrada • 3 bandas de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • Interfaz Bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 120 x 250 x 30 mm • Peso: 0,42 kg



PX1 R LINE

Codigo: 8791

Expert Electronics fue la primera empresa en fabricar procesadores de audio para autom&ocute;viles. Este producto se hizo popular r´pidamente por reunir las mejores funciones para mejorar la calidad del sonido de su autom&ocute;vil.

- 2 entradas digitales
- 4 salidas independientes
- Enrutamiento de canales
- Ecualizador de entrada con 15 bandas espaciadas
- Ecualizador param&ecute;trico con 1 banda independiente por canal
- Crossover con filtros tipo Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel, con atenuaci&ocute;n de 6 a 48dB / 8 °
- Retardo independiente por canal
- Limitador con umbral, Ataque configurable y Decay
- Inversi&ocute;n de polaridad
- Ganancia de entrada
- Mute independiente por canal
- Generador de ruido rosa
- Contraseña de usuario
- Preajuste con todos los ajustes
- Ganancia independiente por canal
- Salida remota de 300mA
- Tolerancia de potencia de 9 a 16 V CC

Especificaciones t&ecute;cnicas:

- Resoluci&ocute;n: 24 Bits
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz
- Latencia de procesamiento: 1.08ms
- Resp. Frecuencia: 20 Hz - 22 kHz
- Ecualizaci&ocute;n (ganancia): -12dB / + 12dB
- Filtro Hipass: 20 Hz - 22 kHz
- Filtro de paso bajo: 20 Hz - 22 kHz
- THD + N: 0,02%
- Ganancia: -18dB / 6dB
- Fase: 0º / 180º
- Relaci&ocute;n señal / ruido: 100dB
- Voltaje de suministro: 10 ~ 15Vdc
- Consumo: 300mA (5W)
- Fusible interno: 2 A
- Dimensiones (Al x An x P): 120 x 250 x 30 mm
- Peso: 0,42 Kg



PX2 R LINE

Codigo: 8792

Expert Electronics fue la primera empresa en fabricar procesadores de computadora de audio para autom&ocute;viles. Este producto se hizo popular r´pidamente por reunir las mejores funciones para mejorar la calidad del sonido de su autom&ocute;vil.

- 2 entradas digitales
- 6 salidas independientes
- 2 salidas de enlace
- Enrutamiento de canales
- Ecualizador de entrada con 28 bandas espaciadas en $\frac{1}{14}$ de octava
- Ecualizador param&ecute;trico con 3 bandas independientes por canal
- Crossover con filtros como Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel, con atenuaciones de 6 a 48dB / 8 °
- Retardo independiente por canal
- Limitador con umbral, ataque y caída configurables
- Inversi&ocute;n de polaridad
- Ganancia de entrada
- Silencio independiente por canal
- Generador de ruido rosa
- Contraseña de usuario
- Preajuste con todos los ajustes
- Ganancia independiente por canal
- Salida remota de 300 mA
- Tolerancia de potencia de 9 a 16 V CC

Especificaciones t&ecute;cnicas:

- Resoluci&ocute;n: 24 Bits
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz
- Latencia de procesamiento: 1.08ms
- Respuesta de frecuencia: 15Hz a 22 kHz (-1db)
- Ecualizaci&ocute;n (ganancia): -12dB / + 12dB
- Filtro Hipass: 20 Hz - 22 kHz
- Filtro de paso bajo: 20 Hz - 22 kHz
- THD + N: 0,02%
- Ganancia: -18dB / 6dB
- Fase: 0º / 180º
- Relaci&ocute;n señal / ruido: 100dB
- Voltaje de suministro: 10 ~ 15Vdc
- Consumo: 300mA (5W)
- Fusible interno: 2 A
- Dimensiones (Al x An x Pr): 120 x 250 x 30 mm
- Peso: 0,42 Kg

DSP 4 - STAR X

Codigo: 9488

- 4 salidas independientes
- 2 entradas digitales
- Enrutamiento de canales
- Audio Bluetooth con ENLACE inal´mbrico
- Ajuste de sensibilidad de entrada
- 11 bandas de ecualizador de entrada
- 1 banda de ecualizaci&ocute;n param&ecute;trica por canal
- Crossover con filtros Butterworth, Linkwitz-Riley y Expert con atenuaciones de 6 a 48dB/8º
- Retardo independiente por canal
- Limitador con Threshold, Attack y Release configurables
- Límite de pico con ajuste de umbral
- Inversi&ocute;n de polaridad
- Ganancia de entrada
- Mute independiente

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar